

Travailleurs isolés

Felsenmeer – GSM S EX PLUS

Version 18.4

ATT AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg

Tel: +41 44 908 60 00
Fax: +41 44 908 60 06
sales@attag.ch

www.attag.ch

Protection des travailleurs individuels (SUP)

La protection au travail des travailleurs isolés est un thème important. Une alarme détectée à tout moment comme intentionnelle ou non intentionnelle peut sauver des vies. Grâce au signal 2 GSM, l'appareil de signal d'urgence pour les personnes envoie de nombreuses informations paramétrables au Cloud du serveur de l'alarme. Les divers paramètres montrent au poste de contrôle où se trouve la personne. En cas d'alarme, une communication vocale peut être établie via le réseau de téléphonie mobile public avec le serveur d'alarme et diverses informations de localisation (intérieur/extérieur) peuvent être communiquées. Les fonctions de sécurité supplémentaires telles que heartbeat (signe de vie) complètent la solution.

Caractéristiques – GSM S EX PLUS

- Appel d'urgence à l'aide de la touche rouge (alarme de pression)
- Alarme homme à terre, alarme homme à terre tournée à 90 degrés
- Alarme d'immobilité, alarme ponctuelle, alarme de chute
- 110 dBA alarme puissante en cas d'urgence
- Surveillance de l'appareil via le Cloud du serveur de l'alarme
- II 2 G D – Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T100 °C
- Connexion réseau 2G GSM
- Règlement DGUV (assurance légale accidents) 112-139 (autrefois règlement des associations professionnelles BGR 139) certifiée
- Localisation exacte de l'étage
- Fonction géofencing (gardiennage virtuel)
- Mode veille jusqu'à 20 heures
- Temps de communication jusqu'à 4 heures
- Localisation intérieur/extérieur
- Utilisable avec un gant
- Mise à jour à distance possible



1. Caractéristiques techniques – GSM S EX PLUS

Type	Spécification
Nom du produit	GSM S EX PLUS
Durée de communication	Jusqu'à 4 heures
Classe de protection	IP 65 (étanche à la poussière et imperméable)
Standard de téléphonie mobile	2G GSM
Éléments acoustiques	Haut-parleurs : Mode écoute et conversation en mains libres Microphone : omnidirectionnel Émetteur de signal : 110 dBA
Dimension	115 mm x 44 mm x 25 mm

Poids	115 g
Plage de température	- 10 °C à + 40 °C

2. Accessoires optionnels

Articles	Illustrations
Étui	
Beacon ECO	